


POWER GENIUS 3000

Energy manager nové generace pro přebytky zelené elektrické energie

-  **Max. využití přebytků**
-  **Měření a regulace po jednotlivých fázích**
-  **7 režimů spínání pro až 7 výstupů**
-  **Podpora střídačů SolaX, GoodWe, Sunways, Wattsonic, GROWATT a elektroměrů CHINT a EASTRON**
-  **Kaskádové nastavení priorit spínání výstupů**
-  **Vhodné pro on-grid i off-grid systémy**
-  **Možnost ovládání výstupů: plynulá regulace, přetoky, SOC baterie, časovačem, teplotou, tlačítkem, HDO**

TECHNICKÁ DATA

POWER GENIUS 3000

Vstupy	4x digitální pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 2x pro teplotní čidla DS18B20
Výstupy	7x digitální tranzistorové výstupy s otevřeným kolektorem
Max. zatížení jednoho výstupu	100 mA / 24 V
Napájení	24 V DC / 100 mA
Rozsah pracovních teplot	-20 °C ~ +50 °C

OBEČNÁ DATA

Stupeň krytí	IP20
Rozhraní pro nastavení	mini USB + PC aplikace pro OS Win 7 a vyšší
Rozměry	85×115×27 mm
Způsob montáže	DIN lišta nebo na panel